

# Walcom®

# SLIM KOMBAT PRO

## SLIM KOMBAT PRO

### Technologia włókien Kevlaru® i magnezu

Cechy techniczne i konstrukcyjne Slim Kombat, wzbogacone o doskonałe poziomy wydajności w zakresie atomizacji farby i wielkości wzoru, a także jeszcze niższą wagę.

Oto nowy **SLIM KOMBAT PRO**, 280 gramów technologii, wydajności i niezawodności.

- Korpus: odlewany ciśnieniowo magnez i włókno kevlarowe
- Spust: Włókno kevlarowe
- Nakładka powietrzna: anodyzowane aluminium
- Pierścień pokrywy powietrza: Włókno kevlarowe
- Dysza: Stal nierdzewna AISI303
- Sprężyna igiełkowa: stal nierdzewna
- Uszczelki: samosmarujący PTFE (teflon)
- Waga: 280g
- Ciśnienie robocze powietrza:  
HALO: zakres 0,5-2,5bara (7,2-36psi)/zalecane przy 2bar (29psi)  
HVLP: zakres 0,5-2,5bara (7,2-36psi)/HVLP przy 2barach (29psi)
- Zużycie powietrza:  
HALO: 265l/min przy 2barach / 9cfm przy 29psi  
HVLP: 315l/min przy 2barach / 11cfm przy 29psi
- Ø dysze:  
1,0-1,1-1,2-1,3-1,4-1,5-1,7-1,8-1,9
- Regulator ciśnienia powietrza z manometrem

Dostępne wersje: HALO / HVLP

**TYLKO 280 g**

